改<u>動或改裝車輛</u> 該做與不該做

爲使你的車輛保持安全可靠,下文列出一系列你該做與不該做的事情,作爲指引。

如你決定改動或改裝你的車輛,請緊記下列各點:

- (a) 進行任何改動前,必須徵求製造商或代理商的意見/同意,否則會使保證條款失效。
- (b) 必須清楚知道改裝所可能造成的任何不利安全因素。
- (c) 對你的車輛進行任何改動前,應先諮詢你的保險公司的意見,否則可能導致你的保險失效,令你須負責支付昂貴的法律訴訟費用。
- (d) 如進行任何違反規例的改動或改裝,一旦警方採取執法行動時,你可能會遭提出 檢控。

該做與不該做的事情

輪胎

該做: 定期檢查輪胎氣壓

檢查是否有切口或損毀

確保胎紋的深度足夠(最少1毫米)

不該做: 將交叉紋層輪胎與放射紋層輪胎混合使用

未徵詢車輛代理的意見便安裝薄身輪胎/寬車輪

讓輪胎突出車身外

採用磨損度不平均或過度磨損的輪胎

車窗玻璃

該做: 保持玻璃清潔,玻璃上沒有貼紙或任何會妨礙視線的物品

更換破裂、有達致妨礙司機視線程度的破損或劃痕的擋風玻璃

不該做: 在玻璃上加上反光物料或影響透光的薄膜 一 這樣做是違反《道路交通

(車輛構造及保養)規例》第28(2)條的規定¹

排氣

該做: 檢查排氣喉是否有裂縫和是否穩固,以及是否發出過大噪音

不該做: 讓排氣喉伸出車身外

更改排氣喉,以產生更大噪音

廢氣

該做: 定期妥善調校和檢修引擎

在接受年驗前先行檢查廢氣排放水平

定期更換空氣過濾器

不該做: 拆除催化轉換器或更換爲競賽用的催化轉換器

截斷氧氣感應器的連接

更換引擎控制電子組件(管理引擎的電腦系統)

將注油管改爲直徑在23.6 毫米以上

大燈

該做: 緊記大燈必須爲白色或黃色燈,而側燈則須爲黃色燈

不該做: (1) 以白光燈膽替代原本的燈絲膽。

(2) 以強力燈絲膽替換原本的燈絲膽。

前後燈,停車燈及轉向指示器

該做: 如欲更換光源原本是鎢絲燈胆的燈號(包括前後燈,停車燈及轉向指示燈)

並轉爲以發光二極管(LED)爲光源的燈號,該燈必須經運輸署批核或刻有

歐盟標記(ECE),及

必須適合安裝於該款車輛。

不該做: 安裝未經運輸署批核,或

沒有歐盟標記的發光二極管(LED)燈號;或

該燈號不適合安裝於該款車輛。

制動器

該做: 如你的腳制或泊車制的制動距離比平常爲長,應聯絡你的汽車維修商,

可能須進行調校或更換泊力皮。

在制動器的維修方面依循製造商 / 代理商的意見

不該做: 在懷疑制動器有故障時駕駛有關車輛

附加裝置和突出物件

不該做: 在車輛加上任何可能令其他道路使用者受傷的吉祥物或配件(例如防撞

架)

改裝

該做: 在改裝車輛任何部分前,應先徵詢車輛代理的意見

不該做: 未徵詢代理的意見便更改/改裝車輛,因爲這可能會影響行車安全及會

失去原廠/代理保用

如你決定進行一項需予通知的改動,請參閱「需予通知的改動指引-汽車」。

¹有關細節請參考運輸署指引 "運輸署對車輛玻璃規定作出的最新修訂"網址: http://www.td.gov.hk/FileManager/TC/Content_1178/glass.pdf
http://www.td.gov.hk/FileManager/SC/Content_1178/glass.pdf

運輸署

(二零零九年七月修訂)