

在的士車廂內自願安裝防劫透明膠板的一般指引

的士車主(包括代理人)/司機可選擇在的士車廂內安裝防劫透明膠板以保障司機安全。

基本安全標準

2. 為保障行車及乘客安全，防劫透明膠板必須符合以下基本安全標準：

- (a) 膠板須牢固裝設在車廂內，在正常運作環境下，不容易脫位或變形；
- (b) 膠板的邊沿或平面凸出部分須用軟物料包裹，不得留有尖利的邊沿或角位；及
- (c) 膠板如設有付款托盤，該托盤的邊沿須用軟物料適當包裹。

驗車安排

3. 的士在進行驗車程序時毋須拆除防劫透明膠板，運輸署會一併檢視有關裝置，以確保符合安全標準。

防劫透明膠板範本

4. 附件一及附件二列舉可供在的士車廂內安裝的防劫透明膠板的範本及安裝位置，以供的士業界參考。如業界或其承辦商在防劫透明膠板的設計及裝置方面有任何疑問，可致電 3842 5729 與車輛安全分部聯絡。

運輸署

2021 年 11 月

防劫透明膠板參考範本



參考範本(1)



參考範本(2)

備註：

- (1) 防劫透明膠板物料須符合《指明使用安全玻璃公告》(第 374H 章) 中對「硬質安全塑膠」(hard safety plastic) 厚度不小於 6 毫米的要求；
- (2) 防劫透明膠板的保養及維修須符合《道路交通（車輛構造及保養）規例》(第 374A 章)中對車輛構造及保養的要求，所有車身及配件須符合以下規定：(a) 採用合適的材料，妥善及適當地構造；(b) 在良好及可使用的狀態；及 (c) 其設計及構造方法，使其能抵受相當可能會在運作時遇到的負荷及應力；及
- (3) 防劫透明膠板物料上不可附有可能影響視線的外物(例如貼紙)。

安裝參考範本(一)

車輛生產：豐田

車輛型號：金豐

座位數量：四座位



備註：

須用軟物料包裹邊沿(如相中藍色的膠邊，而其顏色無特定要求)。

安裝參考範本(二)

車輛生產：豐田

車輛型號：金豐

座位數量：五座位



備註：

須用軟物料包裹邊沿(如相中藍色的膠邊，而其顏色無特定要求)。

安裝參考範本(三)

車輛生產：豐田

車輛型號：金豐混能

座位數量：四座位



備註：

須用軟物料包裹邊沿(如相中黑色/藍色的膠邊，而其顏色無特定要求)。